Torneira eletrónica TEMPOMATIC PRO

Ref. 445253

Corrente



DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica TEMPOMATIC PRO - Ref. 445253

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada:

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.

Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).

Deteção de presença infravermelhos antichoque.

Corpo em latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos Inox.

Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".

Bica orientável 360° com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Bica desmontável para limpeza.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Dois modos de fecho:

Modo standard: abertura temporizada, fecho automático.

Modo On/Off: fecho voluntário ou após 30 min. de abertura.

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Em conformidade com a norma NF Médical.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos

VANTAGENS



Higiene total: sem contacto manual



Economia de água de 85 %



Módulo eletrónico independente IP65




Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica TEMPOMATIC PRO - Ref. 445253

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	310 mm
Comprimento da bica	200 mm
Débito	4 l/min
Padrões	ACS () (E
Garantia	30 gg GARMITA



© DELABIE https://www.delabie.pt