Misturadora termostática de banca SECURITHERM

Ref. H9716

Misturadora termostática monofuro bicomando H.225 L.190

DESCRIÇÃO

Misturadora termostática de banca SECURITHERM - Ref. H9716

Misturadora de banca termostática SECURITHERM.
Misturadora com bica tubo orientável H.225 L.190.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.
Bica com interior liso com quebra-jatos higiénico, adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.
Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.
Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.
Temperatura regulável com duplo limitador de temperatura: primeiro limitador desbloqueável a 38°C, segundo limitador bloquedo a 41°C.
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte de alimentação de água fria.
Débito regulado a 9 l/min a 3 bar.
Comando por manípulos "ERGO".
Flexíveis PEX F3/8"com filtros e válvulas antirretorno.
Misturadora particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.
Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
Fixação reforçada por 2 pernos em inox.
Garantia 30 anos.

VANTAGENS

- SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada
- Higiene : interior liso reduz as bactérias
- Termostática : estabilidade da temperatura total
- Ergonomia : manípulos de fácil preensão

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática de banca SECURITHERM - Ref. H9716

Ligação	F3/8"
Tecnologia	SECURITHERM termostática
Altura da saída	225 mm
Comprimento da bica	190 mm
Débito	9 l/min
Limitador de temperatura	41°C
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS
Garantia	30 ANOS GARANTIA