

Misturadora banheira-duche termostática SECURITHERM

Ref. H9752S

Misturadora termostática de duche bicomando



DESCRIÇÃO

Misturadora banheira-duche termostática SECURITHERM - Ref. H9752S

Misturadora banheira-duche termostática SECURITHERM bicomando:
Misturadora com segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de alimentação de água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável de 25°C a 41°C.

Duplo limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueável aos 38°C, 2º limitador ativado aos 41°C.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte da alimentação de água fria.

Misturadora termostática equipada com inversor automático com bloqueio de baixa pressão que mantém a posição de duche, mesmo com débito insuficiente.

Corpo de latão cromado e manípulos ERGO.

Saída de duche M1/2".

Filtros e válvulas antirretorno integradas nas entradas M3/4".

Misturadora com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora de duche com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora banheira-duche termostática SECURITHERM - Ref. H9752S

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora termostática SECURITHERM Securitouch
Largura	286 mm
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS   
Garantia	

VANTAGENS



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada



Duplo limitador de temperatura máxima



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



Termostática : estabilidade da temperatura total

