

Torneira eletrónica

TEMPOMATIC 2

Ref. 444006

Pilhas



DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica TEMPOMATIC 2 - Ref. 444006

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada :
 Módulo eletrónico independente IP65.
 Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V.
 Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.
 Quebra-jatos anticalcário.
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).
 Detetor de presença infravermelhos antichoque.
 Corpo em latão maciço cromado.
 Flexível PEX com filtro e válvula antiestagnação M3/8".
 Fixação reforçada por 2 pernos Inox.
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Em conformidade com a norma NF Médical (Meio Médico).
 Adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica TEMPOMATIC 2 - Ref. 444006

Alimentação	Pilha 6 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	125 mm
Comprimento da bica	145 mm
Débito	4 l/min
Padrões	ACS   
Garantia	

VANTAGENS



Módulo eletrónico IP65 independente



Economia de água de 85 %



Higiene total : sem contacto manual



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

