

Torneira eletrônica TEMPOMATIC

Ref. 441157

Corrente



DESCRIÇÃO

Torneira eletrônica TEMPOMATIC - Ref. 441157

Torneira eletrônica para lavatório para atravessar a parede :
Módulo eletrônico independente IP65.
Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.
Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).
Detetor de presença infravermelhos antichoque para parede ≤ 155 mm.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Eletroválvula M3/8" com filtro integrado.
Bica fixa cromada L.170 mm para parede ≤ 165 mm com perno antirrotação.
Varão roscado pode ser cortado à medida.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrônica TEMPOMATIC - Ref. 441157

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrônica
Profundidade	165 mm
Comprimento da bica	170 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS CE
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO

VANTAGENS

-  Módulo eletrônico IP65 independente
-  Economia de água de 90 %
-  Higiene total : sem contacto manual
-  Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

