Misturadora termostática PREMIX NANO

Ref. 732012

Para água misturada de 34 a 60°C

DESCRIÇÃO

Misturadora termostática PREMIX NANO - Ref. 732012

Misturadora termostática de água quente para distribuição de água misturada de 34 a 60°C:
Alimentação de 1 a 2 torneiras ou 1 duche.
Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.
Temperatura pré-regulada a 38°C, ajustável pelo instalador entre 34 e 60°C.
Filtros e válvulas antirretorno.
Intervalo de débito recomendado: 3 a 12 l/min.
Possibilidade de choque térmico.
Corpo em latão niquelado, entradas F3/8" e saída M3/8".
Garantia 30 anos.

VANTAGENS

- Fecho automático se corte de água fria ou quente
- Estabilidade de temperatura
- Filtros e válvulas antirretorno acessíveis
- Célula termoreativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática PREMIX NANO - Ref. 732012

Ligação	3/8"
Tecnologia	Termostática
Altura	70 mm
Comprimento	75 mm
Acabamento	Niquelado
Padrões	ACS
Garantia	30 ANOS GARANTIA