

## Torneira eletrónica BINOPTIC

Ref. 388015

Corrente



### DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 388015

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada :  
 Módulo eletrónico IP65 independente.  
 Alimentação por corrente com transformados 230/12 V.  
 Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.  
 Quebra-jatos anticalcário.  
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).  
 Detecção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.  
 Corpo em latão cromado.  
 Flexível PEX F3/8" com filtro e eletroválvula M3/8".  
 Fixação reforçada por 2 pernos Inox.  
 Segurança antibloqueio em posição aberta.  
 Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).  
 Altura de saída : 170 mm, para os lavatórios semi-encastados.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantia 30 anos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 388015

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	170 mm
Comprimento da bica	175 mm
Débito	3 l/min
Padrões	   
Garantia	

### VANTAGENS

- 
 Economia de água de 90 %
- 
 Higiene total : sem contacto manual
- 
 Limpeza periódica antiproliferação bacteriana
- 
 Design elegante

