

Torneira eletrónica BINOPTIC

Ref. 498015

Pilhas

DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 498015

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada :

Módulo eletrónico IP65 independente.

Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).

Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.

Corpo em latão cromado.

Flexível PEX F3/8" com filtro e eletroválvula M3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos Inox.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Altura de saída : 250 mm, para os lavatórios de posar.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 498015

Alimentação	Pilha 6 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	250 mm
Comprimento da bica	185 mm
Débito	3 l/min
Padrões	
Garantia	



VANTAGENS



Economia de água de 90 %



Higiene total : sem contacto manual



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana



Design elegante

