Misturadora mecânica sequencial de lavatório

Ref. 2640S

Misturadora mecânica com bica orientável/fixa L.120



DESCRIÇÃO

Misturadora mecânica sequencial de lavatório - Ref. 2640S

Misturadora mecânica sequencial de parede para lavatório.

Abertura e fecho sobre a água fria num plano de 70°.

Bica orientável inferior L.120 com saída BIOSAFE higiénica.

Possibilidade de tornar a bica fixa, facilmente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Misturadora com cartucho cerâmico Ø35.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com pequenos tubos de interior liso, sem nichos bacterianos e de baixa capacidade de água.

A rapidez da água nos tubos reduz consideravelmente o desenvolvimento do hiofilme

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo em latão cromado.

Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.200.

Fornecido com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

Altura de instalação aconselhada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.

Misturadora mecânica sequencial, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.

Adaptado para pessoas com mobilididade reduzida.

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora mecânica sequencial de lavatório - Ref. 2640S

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Securitouch
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS 🗓 🔘
Garantia	30 E

VANTAGENS



Sequencial: abertura/fecho sobre a água fria



Choque térmico fácil sem desmontar o manípulo



Máxima higiene : controlo do biofilme



Possibilidade de tornar a bica fixa ou orientável

