

Torneira eletrónica de urinol

TEMPOMATIC 4

Ref. 479415

Eletrónica com pilha integrada

DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4 - Ref. 479415

Torneira eletrónica de urinol exterior com pilha integrada:

Alimentação por pilha 223 CR P2 de Lítio 6 V integrada.

Instalação na parede à face.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Deteta após 10 segundos de presença.

3 programas (volume de descarga regulável de acordo com o tipo de urinol).

Modo afluência (exclusivo DELABIE):

- limpeza curta após cada utilizador.

- limpeza complementar no fim do período de afluência.

Limpeza periódica higiénica todas as 24 horas, após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Compatível com águas pluviais.

Débito 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável.

Torneira de segurança e de regulação de débito integrada.

Corpo monobloco de metal cromado.

Ligação M1/2".

Esquadria para alimentação encastrada com tubo.

Para urinol DELABIE DELTACÉRAM.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

Ideal para renovação:

Instala-se facilmente no lugar de uma torneira temporizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC 4 - Ref. 479415

Alimentação	Pilha 6 V
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	646 mm
Profundidade	70 mm
Débito	0,15 l/seg
Garantia	



VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Modo afluência



Pilha integrada no corpo da torneira



Limpeza periódica higiénica

