

Torneira temporizada de urinol TEMPOFLUX

Ref. 778754

Temporizada a 3 segundos. Para urinol standard Ø 35. Tubo desfasado



DESCRIÇÃO

Torneira temporizada de urinol TEMPOFLUX - Ref. 778754

Torneira temporizada de urinol exterior:

Para urinol vulgar ou sifónico.

Instalação na parede à face.

Abertura suave.

Temporização pré-regulada a ~3 segundos.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg a 3 bar, ajustável até 0,3 l/seg.

Sistema de torneira de segurança e de regulação de débito inovadora integrada no espelho (patenteado).

Compatível com águas pluviais.

Conforme as exigências da norma NF EN 12541 (nível acústico classe II).

Corpo de latão maciço cromado M1/2".

Com tubo cromado com desfasamento de 30 mm e emboque de junção Ø 35.

Esquadria para alimentação encastrada.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

VANTAGENS



Temporização ECO de 3 segundos



Abertura suave



Torneira de segurança integrada no espelho



Design elegante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira temporizada de urinol TEMPOFLUX - Ref. 778754

Ligação	1/2"
Tecnologia	Temporizada
Altura	320 mm
Débito	0,15 l/seg
Distância da parede	30 mm
Garantia	

