

Misturadora termostática de banca SECURITHERM BIOCLIP

Ref. H9611S

Misturadora termostática sequencial de parede



DESCRIÇÃO

Misturadora termostática de banca SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9611S

Misturadora para banca de parede termostática com bica removível BIOCLIP. Misturadora fornecida com 2 bicas Inox L.136 mm.

Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Não existe risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação sequencial do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura bloqueável a 40°C.

Possibilidade de realizar choques térmico e químico.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade.

Débito regulado a 7 l/min.

Corpo em latão cromado.

Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.146.

Misturadora entre-eixos 150 mm fornecida com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia 10 ans.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática de banca SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9611S

Ligação	M1/2"
Tecnologia	SECURITHERM BIOCLIP sequencial Securitouch
Profundidade	195 mm
Comprimento da bica	136 mm
Débito	7 l/min
Limitador de temperatura	40°C
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS
Garantia	30 ANOS

VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria



Higiene : ausência de válvula antirretorno



Bica removível : reduz os nichos bacterianos



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada

