Placa de comando TEMPOMATIC bicomando para WC

Ref. 464006

Torneira eletrónica bicomando a pilhas, de encastrar - Para WC

DESCRIÇÃO

Placa de comando TEMPOMATIC bicomando para WC - Ref. 464006

Torneira eletrónica de descarga direta encastrada TEMPOMATIC bicomando, kit 2/2:
Para sistema de descarga sem reservatório: para ligação direta à canalização.
Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.
Placa inox satinado 186 x 186 mm e botão de metal cromado com eletrónica incorporada.
Torneira TEMPOMATIC F3/4" compatível com água do mar, águas pluviais e águas cinzentas.
Detetor de presença infravermelhos antichoque.
Deteta após 10 segundos de presença.
Abertura voluntária (botão de pressão antibloqueio) ou automática sem contacto com a saída do utilizador.
Botão de pressão autónomo: a descarga funciona mesmo em caso de corte de corrente.
Limpeza automática “inteligente”: adaptação do volume de descarga em função da utilização.
3 programas (volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de sanita).
Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou Off) após a última utilização.
Débito de base: 1l/seg a 1 bar dinâmico.
Adaptada para sanitas sem flange, sem regulação de débito e para PMR.
Garantia 30 anos.
A encomendar com as referências das estruturas de suporte 564060BE ou 564065BE, ou com a caixa de encastre 464PBOX.

VANTAGENS

- Higiene total : sem contacto manual
- Descarga direta : sem estagnação de água
- Abertura voluntária ou automática
- Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa de comando TEMPOMATIC bicomando para WC - Ref. 464006

Alimentação	Pilhas 6 V
Ligação	F3/4"
Tecnologia	Eletrónica e temporizada
Comprimento	186 mm
Largura	186 mm
Acabamento	Inox satinado
Padrões	WRAS
Garantia	30 ANOS GARANTIA