Placa de comando TEMPOMATIC bicomando para WC

Ref. 464000

Torneira eletrónica bicomando por corrente de encastrar - Para WC

DESCRIÇÃO

Placa de comando TEMPOMATIC bicomando para WC - Ref. 464000

Torneira eletrónica de descarga direta encastrada TEMPOMATIC bicomando, kit 2/2:
Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.
Alimentação por corrente 230/6 V (cabo e traformador fornecidos).
Placa de comando em inox satinado 186 x 186 mm e botão de metal cromado com eletrónica incorporada.
Fixação mecânica da placa de comando por parafusos ocultos.
Torneira TEMPOMATIC F3/4" compatível com água do mar, águas pluviais e águas cinzentas.
Detetor de presença infravermelhos antichoque.
Deteta após 10 segundos de presença.
Abertura voluntária (botão de pressão antibloqueio) ou automática sem contacto com a partida do utilizador.
Botão de pressão autónomo: a descarga funciona mesmo no caso de corte de corrente.
Limpeza automática “inteligente”: adaptação do volume de descarga em função da utilização - 3 l presença curta, 6 l presença longa - (ajustável 2 l/4 l ou 5 l/9 l).
3 programas (volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de sanita).
Limpeza periódica higiénica todas as 24 h (regulável a 12 h ou Off) após a última utilização.
Débito de base: 1l/seg a 1 bar dinâmica.
Adaptada para sanitas sem flange, sem regulação de débito e para PMR.
Garantia 30 anos.
A encomendar com as referências das estruturas de suporte 564000BE ou 564005BE, ou com a caixa de encastre 464SBOX.

VANTAGENS

- Higiene total : sem contacto manual
- Descarga direta : sem estagnação de água
- Abertura voluntária ou automática
- Alimentação por corrente 230/6V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa de comando TEMPOMATIC bicomando para WC - Ref. 464000

Alimentação	Corrente 230/6 V
Ligação	F3/4"
Tecnologia	Eletrónica e temporizada
Comprimento	186 mm
Largura	186 mm
Acabamento	Inox satinado
Padrões	WRAS
Garantia	30 ANOS GARANTIA