

# Misturadora de duche termostática SECURITHERM

Ref. 9768

Misturadora termostática sem válvula antirretorno



## DESCRIÇÃO

Misturadora de duche termostática SECURITHERM - Ref. 9768

Misturadora de duche termostática SECURITHERM bicomando.  
Misturadora termostática sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).  
Não existe risco de intercomunicação entre água quente e água fria.  
Misturadora com segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.  
Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de alimentação de água quente.  
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.  
Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.  
Cabeça cerâmica ¼ de volta para a regulação do débito.  
Temperatura regulável até 43°C.  
Duplo limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueável aos 41°C, 2º limitador ativado aos 43°C.  
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte da alimentação de água fria.  
Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.  
Comando por manípulos ERGO.  
Saída de duche M1/2".  
Misturadora sem ligações com filtros integrados nas entradas F3/4".  
Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Misturadora termostática conforme as exigências da norma NF Médical (França).  
Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Misturadora de duche com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de duche termostática SECURITHERM - Ref. 9768

Tecnologia	Misturadora termostática SECURITHERM Securitouch, sem válvula antirretorno
Largura	260 mm
Débito	9 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Garantia	

## VANTAGENS



Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada



Misturadora específica para renovação



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras

