

Estrutura de suporte corta-fogo autoportante TEMPOFIX 3 para WC

Ref. 565065BE

Para TEMPOFLUX 3

DESCRIÇÃO

Estrutura de suporte corta-fogo autoportante TEMPOFIX 3 para WC - Ref. 565065BE

Estrutura de suporte autoportante para sanita suspensa, kit 1/2.

Corta-fogo CF 60 min - EI60.

Estrutura em aço epoxy preto com pés largos para fixação ao pavimento portador:

- Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm (com referência a 1 m).
- Tubo de descarga Ø 32 com emboque de junção Ø 55 com flange intumescente para proteção contra incêndio.
- Tubo de esgoto Ø 90 em ABS para colar à junta de estanquidade, com 2 posições de regulação e flange intumescente para proteção contra incêndio.
- Conforme a norma NF D12-208 e regulamentação de incêndio (Decreto de 25 de junho de 1980, França).
- Compatível com divisórias maciças de 53 a 105 mm (4 BA13 e azulejos no mínimo).

Caixa de encastre estanque com flange intumescente e conjunto de proteção contra incêndios:

- Proteção antisifônica no interior da caixa.
- Torneira de segurança e de regulação de débito integradas.

Entregue pré-montada.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a placa de comando com a ref. 763000.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte corta-fogo autoportante TEMPOFIX 3 para WC - Ref. 565065BE

Ligação	F3/4"
Tecnologia	Temporizada
Altura	1000 a 1320 mm
Profundidade	157 - 177 mm
Largura	350 mm
Acabamento	Aço epoxy preto
Padrões	
Garantia	



VANTAGENS



Corta-fogo 60 minutos



Instalação rápida e fácil : fornecido pré-montado



Espaço reduzido



Adaptável à espessura da divisória

