

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 3

Ref. 442006

Pilha integrada, torneira de segurança

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 352,01 €



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 3 - Ref. 442006

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada:
Alimentação por pilha 223 CR-P2 Lítio 6 V integrada.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
Corpo de latão maciço cromado.
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos com pictograma que permite uma identificação imediata.
Flexíveis PEX F3/8" com torneira de segurança e filtro.
Fixação reforçada por 2 pernos inox.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 3 - Ref. 442006

Alimentação	Pilha 6 V
Ligação	F3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	100 mm
Comprimento da bica	120 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS 
Garantia	

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Economia de água de 90%



Pilha integrada no corpo da torneira



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

