

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC

Ref. 379ENC

Corrente

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 314,41 €



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 379ENC

Torneira eletrónica de lavatório encastrada:
Módulo eletrónico independente IP65.
Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.
Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
Filtro e eletroválvula M3/8".
Corpo de latão cromado.
Bica cromada L.200 mm para instalação encastrada.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 379ENC

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	200 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS CE VDE ENEC
Garantia	30 ANOS GARANTIA

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Economia de água de 90%



Módulo eletrónico independente IP65



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

