

Torneira eletrónica BINOPTIC

Ref. 379D13

Corrente

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 306,51 €



DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 379D13

Torneira eletrónica para lavatório para atravessar a parede :
Módulo eletrónico independente IP65.
Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.
Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).
Detecção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
Filtro e eletroválvula M3/8".
Corpo em latão cromado.
Bica cromada L.135mm para instalação para atravessar a parede ≤ 190 mm.
Cabo detetor L.120, flexíveis de alimentação e fixação agrupadas no mesmo furo.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 379D13

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	135 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS CE V WRAS
Garantia	30 ANOS GARANTIA

VANTAGENS

-  Módulo eletrónico IP65 independente
-  Economia de água de 90 %
-  Higiene total : sem contacto manual
-  Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

