

# Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT

Ref. 731004

Para água misturada de 32 a 42°C

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 948,73 €**



## DESCRIÇÃO

**Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT - Ref. 731004**

Misturadora termostática centralizada de água misturada de 32 a 42°C:

Segurança anti-queimaduras.

Regulação das variações de temperatura.

Filtros e válvulas antirretorno acessíveis pelo exterior sem desmontar o mecanismo.

Choque térmico sem ferramentas específicas (botão de pressão no manípulo).

Cartucho intermutável com célula automovida.

Corpo de latão cromado de alta resistência.

Temperatura máxima de água quente: 85°C.

Diferencial água quente/água misturada: 15°C mín.

Diferença de pressão nas entradas: 1 bar máx. (0,5 bar recomendado).

Pressão mín./máx.: 1 a 10 bar (1 a 5 bar recomendado).

Alimentação de AQ à esquerda (anel vermelho) e AF à direita (anel azul).

Saída de AM superior (anel violeta).

Para saída inferior: desapertar / substituir a ligação superior e a ligação de saída de AM inferior.

Limitador de temperatura máxima regulável pelo instalador.

Limitação dos riscos de queimadura por redução da temperatura nos pontos de utilização.

140 l/min - 1" 1/4.

Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT - Ref. 731004**

|              |                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação      | M1"1/4                                                                                                                                                                      |
| Tecnologia   | Termostática                                                                                                                                                                |
| Altura       | 90 mm                                                                                                                                                                       |
| Profundidade | 26 mm                                                                                                                                                                       |
| Comprimento  | 180 mm                                                                                                                                                                      |
| Débito       | 140 l/min                                                                                                                                                                   |
| Padrões      | ACS   |
| Garantia     |                                                                                          |

## VANTAGENS



Fecho automático se corte de água fria ou quente



Estabilidade de temperatura



Filtros e válvulas antirretorno acessíveis



Célula automovida termoreativa

