

# Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT

Ref. 731200

Para água misturada de 32 a 42°C

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 426,40 €**



## DESCRIÇÃO

**Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT - Ref. 731200**

Misturadora termostática centralizada de água misturada de 32 a 42°C:

Segurança anti-queimaduras.

Regulação das variações de temperatura.

Filtros e válvulas antirretorno acessíveis pelo exterior sem desmontar o mecanismo.

Choque térmico sem ferramentas específicas (botão de pressão no manípulo).

Cartucho intermutável com célula termoreativa.

Corpo de latão cromado de alta resistência.

Temperatura máxima de água quente: 85°C.

Diferencial água quente/água misturada: 15°C mín.

Diferença de pressão nas entradas: 1 bar máx. (0,5 bar recomendado).

Pressão mín./máx.: 1 a 10 bar (1 a 5 bar recomendado).

Alimentação de AQ à esquerda (anel vermelho) e AF à direita (anel azul).

Saída de AM superior (anel violeta).

Para saída inferior: desapertar / substituir a ligação superior e a ligação de saída de AM inferior.

Limitador de temperatura máxima regulável pelo instalador.

Limitação dos riscos de queimadura por redução da temperatura nos pontos de utilização.

55 l/min - 3/4".

Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT - Ref. 731200**

|              |                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação      | M3/4"                                                                                                                                                                       |
| Tecnologia   | Termostática                                                                                                                                                                |
| Altura       | 81 mm                                                                                                                                                                       |
| Profundidade | 18 mm                                                                                                                                                                       |
| Comprimento  | 120 mm                                                                                                                                                                      |
| Débito       | 55 l/min                                                                                                                                                                    |
| Padrões      | ACS   |
| Garantia     |                                                                                          |

## VANTAGENS



Fecho automático se corte de água fria



Estabilidade de temperatura



Filtros e válvulas antirretorno acessíveis



Célula termoreativa

