

Barra de apoio angular 135° Inox satinado, 220 x 220 mm

Ref. 5083S

Inox polido satinado UltraSatin, 2 pontos de fixação

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 75,29 €



DESCRIÇÃO

Barra de apoio angular 135° Inox satinado, 220 x 220 mm - Ref. 5083S

Barra de apoio curva a 135° Ø 32, para PMR.

Utilização como barra de apoio (parte horizontal) ou de elevação (parte a 135°) para WC, duche ou banheira.

Utilização tanto à esquerda como à direita.

Dimensões: 220 x 220 mm.

Tubo inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido satinado UltraSatin, superfície sem porosidades e homogênea facilitando a manutenção e higiene.

Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").

Espaço entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, inox 304, Ø 72.

Placas e tapa fixações em inox 304.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Garantia da barra 30 anos. Marcação CE.

VANTAGENS



Inox 304 : reduz o desenvolvimento bacteriano



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 40 mm : espaço mínimo



UltraSatin : superfície lisa facilita a limpeza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoio angular 135° Inox satinado, 220 x 220 mm - Ref. 5083S

Altura	220 mm
Comprimento	220 mm
Diâmetro	Ø 32 mm
Distância da parede	40 mm
Acabamento	Inox 304 polido satinado UltraSatin
Padrões	CE 
Garantia	

