

Misturadora de duche termostática SECURITHERM

Ref. H9769S

Misturadora termostática sem válvula antirretorno

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 248,40 €



DESCRÍÇÃO

Misturadora de duche termostática SECURITHERM - Ref. H9769S

Misturadora de duche termostática SECURITHERM bicomando.

Misturadora termostático sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).

Não existe risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Misturadora com segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de alimentação de água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável até 43°C.

Duplo limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueável aos 41°C, 2º limitador ativado aos 43°C.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte da alimentação de água fria.

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Comando por manípulos ergonómicos.

Saída de duche M1/2".

Filtros integrados nas entradas F3/4".

Misturadora com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora termostática conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora de duche com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de duche termostática SECURITHERM - Ref. H9769S

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora termostática SECURITHERM Securitouch, sem válvula antirretorno
Comprimento	260 mm
Débito	9 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS   

VANTAGENS



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada




Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



Termostática : estabilidade da temperatura total



Garantia

