

Torneira eletrónica BINOPTIC

Ref. 498015

Pilhas

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 419,31 €

DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 498015

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada :
Módulo eletrónico IP65 independente.
Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V.
Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).
Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
Corpo em latão cromado.
Flexível PEX F3/8" com filtro e eletroválvula M3/8".
Fixação reforçada por 2 pernos Inox.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).
Altura de saída : 250 mm, para os lavatórios de pousar.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 498015

Alimentação	Pilha 6 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	250 mm
Comprimento da bica	185 mm
Débito	3 l/min
Padrões	
Garantia	



VANTAGENS

-  Economia de água de 90 %
-  Higiene total : sem contacto manual
-  Limpeza periódica antiproliferação bacteriana
-  Design elegante

