Misturadora mecânica sequencial de lavatório

Ref. 2640

Misturadora mecânica sequencial com bica orientável/fixa L.120

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 279,84 €

DESCRIÇÃO

Misturadora mecânica sequencial de lavatório - Ref. 2640

Misturadora mecânica sequencial de parede para lavatório.
Abertura e fecho sobre a água fria num plano de 70°.
Bica orientável inferior L.120 com saída BIOSAFE higiénica.
Possibilidade de tornar a bica fixa, facilmente.
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
Misturadora com cartucho cerâmico Ø35.
Limitador de temperatura máxima pré-regulado.
Corpo e bica com pequenos tubos de interior liso, sem nichos bacterianos e de baixa capacidade de água.
A velocidade da água nos tubos reduz, consideravelmente, o desenvolvimento do biofilme.
Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.
Débito regulado a 5 l/min.
Corpo em latão cromado.
Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.200.
Fornecido com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4", perfeitamente adaptadas às restrições dos hospitais.
Altura de instalação aconselhada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.
Misturadora mecânica sequencial, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.
Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.
Garantia 30 anos.

VANTAGENS

- Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
- Choque térmico fácil sem desmontar o manípulo
- Máxima higiene : controlo do biofilme
- Possibilidade de tornar a bica fixa ou orientável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora mecânica sequencial de lavatório - Ref. 2640

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Securitouch
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS WRAS
Garantia	30 ANOS GARANTIA