

Misturadora termostática de banca SECURITHERM BIOCLIP

Ref. H9611S

Misturadora termostática sequencial de parede

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 384,06 €



DESCRIÇÃO

Misturadora termostática de banca SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9611S

Misturadora para banca de parede termostática com bica removível BIOCLIP. Misturadora fornecida com 2 bicas Inox L.136 mm. Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria. Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente. Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch. Não existe risco de intercomunicação entre água quente e água fria. Ausência de válvula antirretorno nas entradas. Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação sequencial do débito e da temperatura. Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura bloqueável a 40°C. Possibilidade de realizar choques térmico e químico. Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade. Débito regulado a 7 l/min. Corpo em latão cromado. Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.146. Misturadora entre-eixos 150 mm fornecida com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4". Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas. Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR). Garantia 10 ans.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática de banca SECURITHERM BIOCLIP - Ref. H9611S

Ligação	M1/2"
Tecnologia	SECURITHERM BIOCLIP sequencial Securitouch
Profundidade	195 mm
Comprimento da bica	136 mm
Débito	7 l/min
Limitador de temperatura	40°C
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS
Garantia	

VANTAGENS

-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
-  Higiene : ausência de válvula antirretorno
-  Bica removível : reduz os nichos bacterianos
-  SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada

