

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5

Ref. 449100

Corrente - bloco encastrado

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 212,41 €



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5 - Ref. 449100

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada:
Alimentação por corrente 230/6 V por bloco encastrado.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
Corpo de metal cromado.
Flexível PEX F3/8" com filtros.
Fixação reforçada por 2 pernos inox.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5 - Ref. 449100

Alimentação	Corrente 230/6 V
Ligação	F3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	74 mm
Comprimento da bica	105 mm
Débito	3 l/min
Acabamento	Metal cromado
Padrões	
Garantia	

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Economia de água de 90%



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana



Alimentação por bloco encastrado

