

Caixa de encastrar estanque para BINOPTIC

Ref. 370SBOX

Corrente, kit 1/2

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 134,25 €



DESCRIÇÃO

Caixa de encastrar estanque para BINOPTIC - Ref. 370SBOX

Caixa de encastrar estanque para BINOPTIC 2, kit 1/2:
Alimentação por corrente 230/6 V (cabo e transformador fornecidos).
Caixa de encastramento estanque:
- Flange com junta de estanquidade.
- Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.
- Instalação modular (calhas, parede em alvenaria, painel).
- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastramento mínima de 83 mm).
- Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".
- Torneira de segurança e de regulação de débito, filtro e eletroválvula integradas e acessíveis pela frente.
- Torneira BINOPTIC 2: F1/2".
- Entrega em 2 kits: purga da rede segura, sem elemento sensível.
Garantia 30 anos.
A encomendar com as placas de comando com as referências: 370100 ou 370110.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caixa de encastrar estanque para BINOPTIC - Ref. 370SBOX

Ligação	F1/2"
Altura	150 mm
Profundidade	83 - 190 mm
Largura	175 mm
Padrões	ACS
Garantia	

VANTAGENS



Instalação encastrável na parede



Alimentação por corrente 230/6 V



Caixa 100% estanque

