

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC

Ref. 370110

Corrente, kit 2/2

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 381,77 €



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 370110

Torneira eletrónica de lavatório encastrável BINOPTIC 2, kit 2/2 : Alimentação por corrente 230/6 V (cabo e transformador fornecidos). Placa inox polido brilhante 145 x 145 mm com eletrónica incorporada. Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Quebra-jatos anticalcário. Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou Off) após a última utilização. Detecção de presença infravermelhos ativa, otimizada no topo da bica. Segurança antibloqueio em posição aberta. Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos). Adaptado para PMR. Garantia 30 anos. A encomendar com a caixa de encastrar estanque 370SBOX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 370110

Ligação	F1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento	190 mm
Acabamento	Inox polido brilhante
Padrões	ACS
Garantia	30 ANOS GARANTIA

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Economia de água de 90%



Design elegante



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

