

Placa de comando TEMPOMATIC bicomando para WC

Ref. 464006

Torneira eletrônica bicomando a pilhas, de encastrar - Para WC

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 410,36 €



DESCRIÇÃO

Placa de comando TEMPOMATIC bicomando para WC - Ref. 464006

Torneira eletrônica de descarga direta encastrada TEMPOMATIC bicomando, kit 2/2:

Para sistema de descarga sem reservatório: para ligação direta à canalização. Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.

Placa inox satinado 186 x 186 mm e botão de metal cromado com eletrônica incorporada.

Torneira TEMPOMATIC F3/4" compatível com água do mar, águas pluviais e águas cinzentas.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Deteta após 10 segundos de presença.

Abertura voluntária (botão de pressão antibloqueio) ou automática sem contacto com a saída do utilizador.

Botão de pressão autónomo: a descarga funciona mesmo em caso de corte de corrente.

Limpeza automática "inteligente": adaptação do volume de descarga em função da utilização.

3 programas (volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de sanita).

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou Off) após a última utilização.

Débito de base: 1l/seg a 1 bar dinâmico.

Adaptada para sanitas sem flange, sem regulação de débito e para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as referências das estruturas de suporte 564060BE ou 564065BE, ou com a caixa de encastre 464PBOX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa de comando TEMPOMATIC bicomando para WC - Ref. 464006

Alimentação	Pilhas 6 V
Ligação	F3/4"
Tecnologia	Eletrónica e temporizada
Comprimento	186 mm
Largura	186 mm
Acabamento	Inox satinado
Padrões	 
Garantia	

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Descarga direta : sem estagnação de água



Abertura voluntária ou automática



Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V

