

Torneira eletrónica BINOPTIC

Ref. 388015

Corrente







DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 388015


Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada :
Módulo eletrónico IP65 independente.
Alimentação por corrente com transformados 230/12 V.
Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60seg. todas as 24 h após a última utilização).
Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
Corpo em latão cromado.
Flexível PEX F3/8" com filtro e eletroválvula M3/8".
Fixação reforçada por 2 pernos Inox.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).
Altura de saída : 170 mm.
Garantia 10 anos.

VANTAGENS

-  Economia de água de 90 %
-  Higiene total : sem contacto manual
-  Limpeza periódica antiproliferação bacteriana
-  Design elegante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica BINOPTIC - Ref. 388015

| | |
|---------------------|---|
| Ligação | M3/8" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Altura da saída | 170 mm |
| Comprimento da bica | 175 mm |
| Débito | 3 l/min |
| Garantia |  |

