

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 443426

Pilhas integradas



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443426

Torneira de lavatório eletrónica para painel:
Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Sensor de presença, otimizado no topo da bica.
Corpo de metal cromado L.130 mm.
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
Fixação para painel de 1 a 24 mm.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Torneira de segurança.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443426

Alimentação	Pilhas 6 V
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	130 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS   SVGW 
Garantia	
Reparação	

VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Sistema eletrónico integrado



Mudança de pilha sem retirar a torneira

