

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 443426

Pilhas integradas



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443426





Torneira de lavatório eletrónica para painel:
 Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.
 Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
 Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
 Quebra-jatos anticalcário.
 Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
 Sensor de presença, otimizado no topo da bica.
 Corpo de metal cromado L.130 mm.
 Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
 Fixação para painel de 1 a 24 mm.
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Torneira de segurança.
 Adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443426

Alimentação	Pilhas 6 V
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	130 mm
Débito	3 l/min
Padrões	   
Garantia	
Reparação	

VANTAGENS

- 
Hiper-economia de água de 90%
- 
Higiene : sem contacto manual
- 
Sistema eletrónico integrado
- 
Mudança de pilha sem retirar a torneira

