

# Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT

Ref. 731400

Para água misturada de 32 à 42°C



## DESCRIÇÃO

Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT - Ref. 731400

Misturadora termostática centralizada de água misturada de 32 a 42°C:  
Segurança anti-queimadura.

Regulação das variações de temperatura.

Filtros e válvulas antirretorno acessíveis pelo exterior sem desmontar o mecanismo.

Choque térmico sem ferramentas específicas (botão pulsador no manípulo).

Cartucho intermutável com célula automovida.

Corpo em latão cromado de alta resistência.

Temperatura máxima de água quente: 85°C.

Diferencial água quente / água misturada: 15°C min.

Diferença de pressão nas entradas: 1 bar máx. (0,5 bar recomendado).

Pressão min. / máx.: 1 a 10 bar (1 a 5 bar recomendado).

Alimentação AQ à esquerda (anel vermelho) e AF à direita (anel azul).

Saída de AM superior (anel violeta).

Para saída inferior: desapertar / substituir a ligação superior e a ligação de saída de AM inferior.

Limitador de temperatura máxima regulável pelo instalador.

Limitação dos riscos de queimadura por redução da temperatura nos pontos de utilização.

140 l/min - 1" 1/4 .

Garantia 10 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT - Ref. 731400

Ligação	M1"1/4
Tecnologia	Termostática
Altura	107 mm
Profundidade	26 mm
Comprimento	180 mm
Débito	140 l/min
Padrões	
Garantia	

## VANTAGENS



Fecho automático se corte de água fria



Estabilidade de temperatura



Filtros e válvulas antirretorno acessíveis



Célula automovida termo reativa

