Barra de duche angular e esquadria inox satinado

Ref. 5100DS

Inox polido satinado UltraSatin, modelo à direita



DESCRIÇÃO

Barra de duche angular e esquadria inox satinado - Ref. 5100DS

Barra de duche angular e esquadria 2 paredes com barra vertical Ø 32, para PMR. Modelo à direita.
Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.
Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.
Função de barra de duche angular se adicionar um suporte de chuveiro e/ou uma saboneteira.
Dimensões: 1265 x 560 x 660 mm.
Tubo inox 304 bacteriostático.
Acabamento inox polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.
Montagem do fixador ao tubo por cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).
Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.
Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, inox 304, Ø 72.
Placas de de fixação e espelho em inox 304.
Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.
Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.
Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.

VANTAGENS

- Inox 304 : limita o desenvolvimento bacteriano
- Testado com mais de 200 kg
- Distância à parede de 40 mm : espaço mínimo
- UltraSatin : superfície lisa facilita a limpeza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de duche angular e esquadria inox satinado - Ref. 5100DS

Altura	1265 mm
Comprimento	660 mm
Largura	560 mm
Diâmetro	Ø 32
Distância da parede	40 mm
Acabamento	Inox 304 polido satinado UltraSatin
Padrões	CE
Garantia	30 ANOS GARANTIA