Torneira eletrónica TEMPOMATIC PRO

Ref. 445253

Corrente



DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica TEMPOMATIC PRO - Ref. 445253

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada:
Módulo eletrónico independente IP65.
Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.
Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).
Deteção de presença infravermelhos antichoque.
Corpo em latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos Inox.
Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".
Bica orientável 360° com interior liso (limita os nichos bacterianos).
Bica desmontável para limpeza.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Dois modos de fecho:
Modo standard: abertura temporizada, fecho automático.
Modo On/Off: fecho voluntário ou após 30 min. de abertura.
Possibilidade de realizar um choque térmico.
Em conformidade com a norma NF Médical.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos

VANTAGENS

- Higiene total : sem contacto manual
- Economia de água de 85 %
- Módulo eletrónico independente IP65
- Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica TEMPOMATIC PRO - Ref. 445253

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	310 mm
Comprimento da bica	200 mm
Débito	4 l/min
Padrões	ACS CE
Garantia	30 ANOS GARANTIA

