

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC PRO

Ref. 445257

Pilhas

DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC PRO - Ref. 445257

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:
Módulo eletrónico independente IP65.
Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.
Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Sensor de presença infravermelhos antichoque.
Corpo de latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos inox.
Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".
Bica orientável 360° com interior liso (limita os nichos bacterianos).
Bica desmontável para limpeza.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC PRO - Ref. 445257

Alimentação	Pilha 6 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	310 mm
Comprimento da bica	200 mm
Débito	4 l/min
Padrões	ACS  CE
Garantia	



VANTAGENS

-  Hiper-economia de água de 85%
-  Higiene : sem contacto manual
-  Limpeza periódica antiproliferação bacteriana
-  Módulo eletrónico independente IP65

