

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC PRO

Ref. 445257

Pilhas



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC PRO - Ref. 445257

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:
 Módulo eletrónico independente IP65.
 Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.
 Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
 Quebra-jatos anticalcário.
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
 Sensor de presença infravermelhos antichoque.
 Corpo de latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos inox.
 Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".
 Bica orientável 360° com interior liso (limita os nichos bacterianos).
 Bica desmontável para limpeza.
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC PRO - Ref. 445257

Alimentação	Pilha 6 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	310 mm
Comprimento da bica	200 mm
Débito	4 l/min
Padrões	ACS  CE
Garantia	
Reparação	

VANTAGENS



Hiper-economia de água de 85%



Higiene : sem contacto manual



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana



Módulo eletrónico independente IP65

