

Misturadora de banca eletrónica TEMPOMATIC MIX

Ref. 20464T4

Bica orientável H.305 L.250

DESCRIÇÃO

Misturadora de banca eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20464T4

Misturadora de banca eletrónica com bica alta orientável L.250 H.305. Módulo eletrónico independente IP65. Alimentação por pilhas 123 Lítio 6V. Débito pré-regulado a 4 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min com quebra-jatos anticalcário adaptado para colocação de um filtro terminal BIOFIL. Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos). Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24h após a última utilização com a finalidade de evitar a estagnação na rede em caso de não utilização prolongada). Possibilidade de realizar um choque térmico. Detetor de presença infravermelhos antichoque. Corpo e bica em latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos em inox. Regulação de temperatura por alavanca Higiene L.100. Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8". Segurança antibloqueio em posição aberta. Eletroválvulas a montante da câmara de mistura. Conforme as exigências da norma NF Médical (França). Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de banca eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20464T4

Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura	420 mm
Altura da saída	305 mm
Comprimento da bica	250 mm
Débito	4 l/min
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS CE  
Garantia	
Reparação	



VANTAGENS

-  Purga automática antiproliferação bacteriana
-  Corpo/bica com interior liso reduz as bactérias
-  Fracionamento de entrega, débito pré-reg. 4 l/min
-  Detecção infravermelhos sem contacto manual

