

Misturadora de banca termostática bicomando **SECURITHERM**

Ref. H9716

Misturadora alta monofuro bicomando H.225 L.200

DESCRIÇÃO

Misturadora de banca termostática bicomando **SECURITHERM** - Ref. **H9716**

Misturadora de banca termostática bicomando **SECURITHERM**. Misturadora alta monofuro com bica orientável H.225 L.200 com interior liso. Bica com com quebra-jatos higiênico, adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.

Cartucho termostático anticalcário para a regulação da temperatura.

Cabeça cerâmica 1/4 de volta para a regulação do débito.

Temperatura regulável com duplo limitador de temperatura: primeiro limitador desbloqueável aos 38°C, segundo limitador ativado aos 41°C.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte de alimentação de água fria.

Débito regulado a 9 l/min a 3 bar.

Comando por manípulos "ERGO".

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de banca termostática bicomando **SECURITHERM** - Ref. **H9716**

Ligação	F3/8"
Tecnologia	Misturadora termostática SECURITHERM
Altura da saída	225 mm
Comprimento da bica	200 mm
Débito	9 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado

Padrões

ACS



Garantia



VANTAGENS



SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada



Higiene : interior liso reduz as bactérias



Termostática : estabilidade da temperatura total



Função choque térmico sem desmontar o manípulo

