

# Misturadora de banca mecânica

Ref. 2564T3

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico

## DESCRIÇÃO

Misturadora de banca mecânica - Ref. 2564T3

Misturadora de banca mecânica.  
 Misturadora monofuro monocomando com bica orientável H.305 L.140.  
 Misturadora alta com saída BIOSAFE higiênica adaptada para colocação de um filtro terminal BIOFIL.  
 Cartucho cerâmico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.  
 Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).  
 Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.  
 Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.  
 Corpo e base de latão cromado.  
 Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.  
 Flexíveis PEX F3/8".  
 Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.  
 Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
 Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
 Misturadora em conformidade com as exigências da norma NF Médical.  
 Garantia da misturadora de 30 anos.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de banca mecânica - Ref. 2564T3

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ligação                  | F3/8"   |
| Altura                   | 462 mm  |
| Altura da saída          | 305 mm  |
| Comprimento da bica      | 140 mm  |
| Débito                   | 9 l/min a 3 bar   |
| Limitador de temperatura | SIM   |
| Acabamento               | Latão cromado   |
| Padrões                  | ACS   |
| Garantia                 |    |
| Reparação                |    |



## VANTAGENS

-  Higiene : interior liso limita as bactérias
-  Função choque térmico sem desmontar a alavanca
-  Limitador de temperatura máxima pré-regulado
-  Alavanca Higiene para comando sem contacto manual

