# Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 440006

Pilhas integradas, torneira de segurança



## DESCRIÇÃO

**Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440006**

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada:
Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
Corpo de metal cromado.
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
Flexível PEX F3/8" com torneira de segurança e filtro.
Fixação reforçada por 2 pernos inox.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

## VANTAGENS

- Higiene total : sem contacto manual
- Economia de água de 90 %
- Pilhas integradas no corpo da torneira
- Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440006**

| | |
|---|---|
| Alimentação | Pilhas 6 V |
| Ligação | F3/8" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Altura da saída | 75 mm |
| Comprimento da bica | 110 mm |
| Débito | 3 l/min |
| Padrões | ACS WRAS |
| Garantia | 30 ANOS GARANTIA |

