

# Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 440006

Pilhas integradas, torneira de segurança



## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440006

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada:  
Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.  
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.  
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.  
Quebra-jatos anticalcário.  
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
Detecção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.  
Corpo de metal cromado.  
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.  
Flexível PEX F3/8" com torneira de segurança e filtro.  
Fixação reforçada por 2 pernos inox.  
Segurança antibloqueio em posição aberta.  
Adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440006

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação         | Pilhas 6 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ligação             | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tecnologia          | Eletrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altura da saída     | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Comprimento da bica | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Débito              | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Padrões             | ACS     |
| Garantia            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Economia de água de 90 %



Pilhas integradas no corpo da torneira



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

