Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 443506

Pilhas integradas



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443506

Torneira eletrónica de lavatório para parede:
Alimentação por pilha CR123 Lítio 6 V integradas.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
Corpo de metal cromado L.190 mm.
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
Torneira de segurança.
Fixação à parede.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

VANTAGENS

- Higiene total : sem contacto manual
- Economia de água de 90 %
- Pilhas integradas no corpo da torneira
- Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443506

Alimentação	Pilhas 6 V
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	190 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS WRAS
Garantia	30 ANOS GARANTIA



