Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 443526

Pilhas integradas



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443526

Torneira eletrónica de lavatório para painel:
Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
Corpo de metal cromado L.190 mm.
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
Fixação para painel de 1 a 24 mm.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Torneira de segurança.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

VANTAGENS

- Higiene total : sem contacto manual
- Economia de água de 90 %
- Pilhas integradas no corpo da torneira
- Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 443526

Alimentação	Pilhas 6 V
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	190 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS
Garantia	30 ANOS GARANTIA

