

# Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX 4

Ref. 490000LH

Corrente por bloco encastrado, torneiras de segurança

## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490000LH

Misturadora de lavatório eletrónica sobre bancada:  
Alimentação por corrente 230/6 V por bloco encastrado.  
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.  
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
Quebra-jatos anticalcário.  
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
Sensor de presença, otimizado no topo da bica.  
Corpo de metal cromado.  
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.  
Flexíveis PEX F3/8" com torneiras de segurança, filtros e válvulas antirretorno.  
Fixação reforçada por 2 pernos inox.  
Segurança antibloqueio em posição aberta.  
Regulação de temperatura lateral com manípulo longo e limitador de temperatura regulável.  
Adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX 4 - Ref. 490000LH

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação         | Corrente 230/6 V (bloco encastrado)                                                                                                                                                                                                                         |
| Ligação             | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tecnologia          | Eletrónica                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altura da saída     | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comprimento da bica | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Débito              | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Padrões             |    |
| Garantia            |                                                                                                                                                                          |
| Reparação           |                                                                                                                                                                          |



## VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Alimentação por bloco encastrado



Eletroválvula integrada

