

# Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 440100

Corrente por bloco encastrado



## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440100

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:  
Alimentação por corrente 230/6 V por bloco encastrado.  
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.  
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
Quebra-jatos anticalcário.  
Limpeza periódica (~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).  
Sensor de presença, otimizado no topo da bica.  
Corpo de inox cromado.  
Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.  
Flexível PEX F3/8" com filtro.  
Fixação reforçada por 2 pernos inox.  
Segurança antibloqueio em posição aberta.  
Adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440100

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Alimentação         | Corrente 230/6 V (bloco encastrado) |
| Ligação             | F3/8"                               |
| Tecnologia          | Eletrónica                          |
| Altura da saída     | 70 mm                               |
| Comprimento da bica | 105 mm                              |
| Débito              | 3 l/min                             |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Padrões |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantia  |  |
| Reparação |  |

## VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Eletroválvula integrada



Alimentação por bloco encastrado

