

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 440100

Corrente com tomada encastrada



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440100

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada:
 Alimentação por corrente 230/6 V por tomada encastrada.
 Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
 Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
 Quebra-jatos anticalcário.
 Limpeza periódica (~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).
 Detecção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
 Corpo de metal cromado.
 Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
 Flexível PEX F3/8" com filtro.
 Fixação reforçada por 2 pernos Inox.
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440100

Alimentação	Corrente 230/6 V (tomada encastrada)
Ligação	F3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	75 mm
Comprimento da bica	110 mm
Débito	3 l/min
Padrões	    
Garantia	

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Economia de água de 90 %



Alimentação por tomada encastrada



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

