


Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 3

Ref. 443006

Pilha integrada



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 3 - Ref. 443006

Torneira eletrónica de lavatório para parede:
Alimentação por pilha 223 CR-P2 Lítio 6 V integrada.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.
Corpo de latão maciço cromado.
Tampa bloqueada por 2 parafusos ocultos com pictograma que permite identificação imediata.
Fixação à parede M1/2".
Ø 50, L.190 mm.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 3 - Ref. 443006

Alimentação	Pilha 6 V
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	190 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS  
Garantia	

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Economia de água de 90%



Pilha integrada no corpo da torneira



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

