# Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC

Ref. 378015

Corrente



## DESCRIÇÃO

**Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 378015**

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:
Módulo eletrónico independente IP65.
Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.
Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
Quebra-jatos anticalcário.
Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60segundos todas as 24 h após a última utilização).
Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.
Corpo de latão cromado.
Flexível PEX com filtro e eletroválvula M3/8".
Fixação reforçada por 2 pernos inox.
Segurança antibloqueio em posição aberta.
Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

## VANTAGENS

- Economia de água de 90%
- Higiene : sem contacto manual
- Módulo eletrónico independente IP65
- Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 378015**

| | |
|---|---|
| Alimentação | Corrente 230/12 V |
| Ligação | M3/8" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Altura da saída | 90 mm |
| Comprimento da bica | 125 mm |
| Débito | 3 l/min |
| Normas e certificações | ACS, CE, DVGW |
| Garantia | 30 ANOS GARANTIA |
| Reparação | 50 ANOS REPARAÇÃO |

